

Teknik Veriler // STL140/..-5.0-H-BLACK

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 24 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,5 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STL140/..-5.0-H-BLACK**

5,0 mm boşluk

Renkler

SİYAH, RAL 9011

AÇIK GRİ, RAL 7035

YEŞİL, RAL 6018

TURUNCU, RAL 2011

KIRMIZI, RAL 3003

MAVİ, RAL 5015

SARI, RAL 1018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Teknik Veriler // **STL140/..-5.0-H-BLACK**

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL140/2-5.0-H-SİYAH	50140025001 H	500
3	15.00	STL140/3-5.0-H-SİYAH	50140035001 H	500
4	20.00	STL140/4-5.0-H-SİYAH	501404001 H	500
5	25.00	STL140/5-5.0-H-SİYAH	501405001G	250
6	30.00	STL140/6-5.0-H-SİYAH	501406001G	250
7	35.00	STL140/7-5.0-H-SİYAH	501407001G	250
8	40.00	STL140/8-5.0-H-SİYAH	501408001 E	100
9	45.00	STL140/9-5.0-H-SİYAH	5014095001 E	100
10	50.00	STL140/10-5.0-H-SİYAH	50140105001 E	100
11	55.00	STL140/11-5.0-H-SİYAH	50140115001 E	100
12	60.00	STL140/12-5.0-H-SİYAH	50140125001 E	100
13	65.00	STL140/13-5.0-H-SİYAH	50140135001 E	100
14	70.00	STL140/14-5.0-H-SİYAH	50140145001 E	100
15	75.00	STL140/15-5.0-H-SİYAH	50140155001 E	100
16	80.00	STL140/16-5.0-H-SİYAH	50140165001 E	100
17	85.00	STL140/17-5.0-H-SİYAH	50140175001 D	50
18	90.00	STL140/18-5.0-H-SİYAH	50140185001 D	50
19	95.00	STL140/19-5.0-H-SİYAH	50140195001 D	50
20	100.00	STL140/20-5.0-H-SİYAH	50140205001 D	50
21	105.00	STL140/21-5.0-H-SİYAH	50140215001 D	50
22	110.00	STL140/22-5.0-H-SİYAH	50140225001 D	50
23	115.00	STL140/23-5.0-H-SİYAH	50140235001 D	50
24	120.00	STL140/24-5.0-H-SİYAH	50140245001 D	50

Teknik Veriler // **STL140/..-5.0-H-BLACK**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

