

Teknik Veriler // STL140/..-5.0-H-BLACK-HT

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 22 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Yeniden akı ş lehimleme

THR

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,5 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Pirinç
-------------	--------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	LCP
yanıcı ılıksınıflı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akı Ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	217 - 245 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	60 saniye

Teknik Veriler // **STL140/..-5.0-H-BLACK-HT**

5,0 mm boşluk

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				2

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.



Teknik Veriler // STL140/..-5.0-H-BLACK-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL140/2-5.0-H-SİYAH-HT	50140025101 H	500
3	15.00	STL140/3-5.0-H-SİYAH-HT	50140035101 H	500
4	20.00	STL140/4-5.0-H-SİYAH-HT	50140045101 H	500
5	25.00	STL140/5-5.0-H-SİYAH-HT	50140055101 G	250
6	30.00	STL140/6-5.0-H-SİYAH-HT	50140065101 G	250
7	35.00	STL140/7-5.0-H-SİYAH-HT	50140075101 G	250
8	40.00	STL140/8-5.0-H-SİYAH-HT	50140085101 E	100
9	45.00	STL140/9-5.0-H-SİYAH-HT	50140095101 E	100
10	50.00	STL140/10-5.0-H-SİYAH-HT	50140105101 E	100
11	55.00	STL140/11-5.0-H-SİYAH-HT	50140115101 E	100
12	60.00	STL140/12-5.0-H-SİYAH-HT	50140125101 E	100
13	65.00	STL140/13-5.0-H-SİYAH-HT	50140135101 E	100
14	70.00	STL140/14-5.0-H-SİYAH-HT	50140145101 E	100
15	75.00	STL140/15-5.0-H-SİYAH-HT	50140155101 E	100
16	80.00	STL140/16-5.0-H-SİYAH-HT	50140165101 E	100
17	85.00	STL140/17-5.0-H-SİYAH-HT	50140175101 D	50
18	90.00	STL140/18-5.0-H-SİYAH-HT	50140185101 D	50
19	95.00	STL140/19-5.0-H-SİYAH-HT	50140195101 D	50
20	100.00	STL140/20-5.0-H-SİYAH-HT	50140205101 D	50
21	105.00	STL140/21-5.0-H-SİYAH-HT	50140215101 D	50
22	110.00	STL140/22-5.0-H-SİYAH-HT	50140225101 D	50

Teknik Veriler // **STL140/..-5.0-H-BLACK-HT**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

