

3,5 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Yatay pim şeridi

3,5 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

**Tel Boyutları**

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

**Boyutlar**

PCB delik çapı

1,2 mm

**Malzemeler**

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

**sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



## Teknik Veriler // STL1550/..F-3.5-H-BASALTGREY

3,5 mm boşluk

## Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

## Derecelendirmeler



| Kullanım Grubu           | B       | C | D       |        |
|--------------------------|---------|---|---------|--------|
| anma gerilimi            | 300 V   | - | 300 V   | 160 V  |
| Anma akımı               | 10 A    | - | 10 A    | 10 A   |
| Aşırı gerilim kategorisi |         |   |         | III    |
| Test gerilimi            | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2,5 kV |
| Kirlilik derecesi        |         |   |         | 3      |

## Karşı Parçalar (Aralık 3,5 mm)

## Terminal Bloğu

AK4551

AK4561

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

## aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED

Sipariş Verisi: 50000000023

3,5 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Aralık 3,5 mm)

| Direk Sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama             | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|------------------------------|-----------------|-----|
| 2            | 17.30         | STL1550/2F-3.5-H-BASALTGREY  | 51550026255 E   | 100 |
| 3            | 20.80         | STL1550/3F-3.5-H-BASALTGREY  | 51550036255 E   | 100 |
| 4            | 24.30         | STL1550/4F-3.5-H-BASALTGREY  | 51550046255 E   | 100 |
| 5            | 27.80         | STL1550/5F-3.5-H-BASALTGREY  | 51550056255 D   | 50  |
| 6            | 31.30         | STL1550/6F-3.5-H-BASALTGREY  | 51550066255 D   | 50  |
| 7            | 34.80         | STL1550/7F-3.5-H-BASALTGREY  | 51550076255 D   | 50  |
| 8            | 38.30         | STL1550/8F-3.5-H-BASALTGREY  | 51550086255 D   | 50  |
| 9            | 41.80         | STL1550/9F-3.5-H-BASALTGREY  | 51550096255 D   | 50  |
| 10           | 45.30         | STL1550/10F-3.5-H-BASALTGREY | 51550106255 D   | 50  |
| 11           | 48.80         | STL1550/11F-3.5-H-BASALTGREY | 51550116255 D   | 50  |
| 12           | 52.30         | STL1550/12F-3.5-H-BASALTGREY | 51550126255 D   | 50  |
| 13           | 55.80         | STL1550/13F-3.5-H-BASALTGREY | 51550136255 D   | 50  |
| 14           | 59.30         | STL1550/14F-3.5-H-BASALTGREY | 51550146255 D   | 50  |
| 15           | 62.80         | STL1550/15F-3.5-H-BASALTGREY | 51550156255 D   | 50  |
| 16           | 66.30         | STL1550/16F-3.5-H-BASALTGREY | 51550166255 D   | 50  |
| 17           | 69.80         | STL1550/17F-3.5-H-BASALTGREY | 51550176255 D   | 50  |
| 18           | 73.30         | STL1550/18F-3.5-H-BASALTGREY | 51550186255 D   | 50  |
| 19           | 76.80         | STL1550/19F-3.5-H-BASALTGREY | 51550196255 D   | 50  |
| 20           | 80.30         | STL1550/20F-3.5-H-BASALTGREY | 51550206255 D   | 50  |

## Teknik çizim

