

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

Dikey pim şeridi

7,0 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

Maks. 500 V

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

7,0 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	500 V
Anma akımı	8 bir	-	-	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,0 mm)

Terminal Bloğu

AK1550

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023

Sipariş Verileri (Boşluk 7.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.80	STL1550/2F-7.0-V-YEŞİL	51550026141 E	100
3	27.80	STL1550/3F-7.0-V-YEŞİL	51550036141 D	50
4	34.80	STL1550/4F-7.0-V-YEŞİL	51550046141 D	50
5	41.80	STL1550/5F-7.0-V-YEŞİL	51550056141 D	50
6	48.80	STL1550/6F-7.0-V-YEŞİL	51550066141 D	50
7	55.80	STL1550/7F-7.0-V-YEŞİL	51550076141 D	50
8	62.80	STL1550/8F-7.0-V-YEŞİL	51550086141 D	50
9	69.80	STL1550/9F-7.0-V-YEŞİL	51550096141 D	50
10	76.80	STL1550/10F-7.0-V-YEŞİL	51550106141 D	50

