

Teknik Veriler // STL1550/..F-3.5-H-P2.6-BK-HT

3,5 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Yatay pim şeridi

3,5 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 1,4 mm | 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,2 mm
----------------	--------

Malzemeler

Dişli geçme, flanş	Pirinç
Kontak pimi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn



Teknik Veriler // STL1550/..F-3.5-H-P2.6-BK-HT

3,5 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanı m Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akı mı	10 A	-	10 A	10 A
Aş ı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 3,5 mm)

Terminal Bloğu

AK1550	AK1700	AK1710	AK4551	AK4561
--------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yı l dı zı CS1-3.5/3.81-NATURAL-HT

Sipariş Verileri: 50000000022

Sipariş Verileri (Aralı k 3,5 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	17.70	STL1550/2F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550026343 E	100
3	21.20	STL1550/3F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550036343 E	100
4	24.70	STL1550/4F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550046343 E	100
5	28.20	STL1550/5F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550056343 D	50
6	31.70	STL1550/6F-3.5-H-P2.6-BK-HT	5155006643D	50
7	35.20	STL1550/7F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550076343 D	50
8	38.70	STL1550/8F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550086343 D	50
9	42.20	STL1550/9F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550096343 D	50
10	45.70	STL1550/10F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550106343 D	50
11	49.20	STL1550/11F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550116343 D	50
12	52.70	STL1550/12F-3.5-H-P2.6-BK-HT	51550126343 D	50

Teknik Veriler // **STL1550/..F-3.5-H-P2.6-BK-HT**

3,5 mm boşluk

Teknik çizim



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

