

Teknik Veriler // STL190/..-5.75-V-PT..-SMD

Aralık 5,75 mm



Öne Çıkanlar

SMD

Pick & Place Pad ile

2 ve 3 kutup

Dikey pim şeridi

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Yerden tasarruf: Ek bileşenler için devre kartı nın arkası kullanılabilir, devre üzerinde ek matkap deliklerine gerek yoktur

yazı tahtası

Çeşitli üreticilerin KNX konnektörleri ile birleştirilebilir

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

Boyutlar

Lehim-PAD çapı 2,75 mm

Malzemeler

Kontak pimi Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PPS

yanıcı iletkenliği UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı -40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Reytingler

Besleme gerilimi 29 V (30 V)

Akım 6 bir

Teknik Veriler // STL190/..-5.75-V-PT..-SMD

Aralık 5,75 mm

Sipariş Verileri Pin Uzunluğu (PT)

Pim uzunluğu (PT) 5.4

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	8.65	STL190/2-5.75-V-PT5.4-SMD	50190025305	200

Pim Uzunluğu (PT) 8.0

2	8.65	STL190/2-5.75-V-PT8.0-SMD	50190025306	200
---	------	---------------------------	-------------	-----

Pim Uzunluğu (PT) 10.5

2	8.65	STL190/2-5.75-V-PT10.5-SMD	50190025301	200
---	------	----------------------------	-------------	-----

Pim Uzunluğu (PT) 12.0

2	8.65	STL190/2-5.75-V-PT12.0-SMD	5019025302	200
---	------	----------------------------	------------	-----

Pim Uzunluğu (PT) 14.4

2	8.65	STL190/2-5.75-V-PT14.4-SMD	5019025303	200
---	------	----------------------------	------------	-----

Pim Uzunluğu (PT) 16.6

2	8.65	STL190/2-5.75-V-PT16.6-SMD	50190025304	200
---	------	----------------------------	-------------	-----

Makaradaki Bant (tüm Pim Uzunluğu için)

Kutup sayısı	Makara (RD/°)	Genişlik (R/mm)	Adı (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	16	200

Teknik çizim



