

Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,4 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Bakır alaşımları
-------------	------------------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PPA
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // **STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ı Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanı m Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akı mı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)**Terminal Bloğu**

AK950 AK955 AK1100 AK1110 AK1200 AK3950 AK4951

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralı k 5.0 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	11.20	STL950/2G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950025347 F	200
3	16.20	STL950/3G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950035347 F	200
4	21.20	STL950/4G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950045347 F	200
5	26.20	STL950/5G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950055347 E	100
6	31.20	STL950/6G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950065347 E	100
7	36.20	STL950/7G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950075347 E	100
8	41.20	STL950/8G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950085347 D	50
9	46.20	STL950/9G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950095347 D	50
10	51.20	STL950/10G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950105347 D	50
11	56.20	STL950/11G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950115347 D	50
12	61.20	STL950/12G-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950125347 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

