

Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

5,0 mm boşluk

Yatay pim şeridi

Açık uçlar

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,4 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Bakır alaşımı
-------------	---------------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PPA
---------	-----

Yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0
-------------------	-----------

Sıcaklık sınırları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
---	-----------------

Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
------------------	-----------------

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
-------------------------------	--------

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn
--------------------------------------	--------

Teknik Veriler // **STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanı mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akı mı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK1200	AK3950	AK4951
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralı k 5.0 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL950/2-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950025317 F	200
3	15.00	STL950/3-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950035317 F	200
4	20.00	STL950/4-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950045317 F	200
5	25.00	STL950/5-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950055317 E	100
6	30.00	STL950/6-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950065317 E	100
7	35.00	STL950/7-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950075317 E	100
8	40.00	STL950/8-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950085317 D	50
9	45.00	STL950/9-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950095317 D	50
10	50.00	STL950/10-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950105317 D	50
11	55.00	STL950/11-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950115317 D	50
12	60.00	STL950/12-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950125317 D	50

Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

