

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

5,0 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

				
Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)**Terminal Bloğu**

AK950	AK1200	AK4951
-------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED 2-6 kutup	Sipariş Verisi: 50000000025
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED 7-24 kutup	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.00	STL950/2F-5.0-H-YEŞİL	50950026001 E	100
3	25.00	STL950/3F-5.0-H-YEŞİL	50950036001 E	100
4	30.00	STL950/4F-5.0-H-YEŞİL	50950046001 E	100
5	35.00	STL950/5F-5.0-H-YEŞİL	50950056001 E	100
6	40.00	STL950/6F-5.0-H-YEŞİL	50950066001 D	50
7	45.00	STL950/7F-5.0-H-YEŞİL	5095007001 D	50
8	50.00	STL950/8F-5.0-H-YEŞİL	50950086001 D	50
9	55.00	STL950/9F-5.0-H-YEŞİL	5095009001 D	50
10	60.00	STL950/10F-5.0-H-YEŞİL	50950106001 D	50
11	65.00	STL950/11F-5.0-H-YEŞİL	50950116001 D	50
12	70.00	STL950/12F-5.0-H-YEŞİL	50950126001 D	50
13	75.00	STL950/13F-5.0-H-YEŞİL	50950136001 D	50
14	80.00	STL950/14F-5.0-H-YEŞİL	50950146001 D	50
15	85.00	STL950/15F-5.0-H-YEŞİL	50950156001 D	50
16	90.00	STL950/16F-5.0-H-YEŞİL	50950166001 D	50
17	95.00	STL950/17F-5.0-H-YEŞİL	50950176001 D	50
18	100.00	STL950/18F-5.0-H-YEŞİL	50950186001 D	50
19	105.00	STL950/19F-5.0-H-YEŞİL	50950196001 D	50
20	110.00	STL950/20F-5.0-H-YEŞİL	50950206001 D	50
21	115.00	STL950/21F-5.0-H-YEŞİL	50950216001 D	50
22	120.00	STL950/22F-5.0-H-YEŞİL	50950226001 D	50
23	125.00	STL950/23F-5.0-H-YEŞİL	50950236001 D	50
24	130.00	STL950/24F-5.0-H-YEŞİL	50950246001 D	50

