

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STL950/..F-5.0-V-YEŞİL**

5,0 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)**Terminal Bloğu**

AK950	AK1200	AK4951
-------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED 2-6 kutup	Sipariş Verisi: 50000000025
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED 7-24 kutup	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.00	STL950/2F-5.0-V-YEŞİL	50950026101 E	100
3	25.00	STL950/3F-5.0-V-YEŞİL	50950036101 E	100
4	30.00	STL950/4F-5.0-V-YEŞİL	50950046101 E	100
5	35.00	STL950/5F-5.0-V-YEŞİL	50950056101 E	100
6	40.00	STL950/6F-5.0-V-YEŞİL	50950066101 D	50
7	45.00	STL950/7F-5.0-V-YEŞİL	50950076101 D	50
8	50.00	STL950/8F-5.0-V-YEŞİL	50950086101 D	50
9	55.00	STL950/9F-5.0-V-YEŞİL	50950096101 D	50
10	60.00	STL950/10F-5.0-V-YEŞİL	50950106101 D	50
11	65.00	STL950/11F-5.0-V-YEŞİL	50950116101 D	50
12	70.00	STL950/12F-5.0-V-YEŞİL	50950126101 D	50
13	75.00	STL950/13F-5.0-V-YEŞİL	50950136101 D	50
14	80.00	STL950/14F-5.0-V-YEŞİL	50950146101 D	50
15	85.00	STL950/15F-5.0-V-YEŞİL	50950156101 D	50
16	90.00	STL950/16F-5.0-V-YEŞİL	50950166101 D	50
17	95.00	STL950/17F-5.0-V-YEŞİL	50950176101 D	50
18	100.00	STL950/18F-5.0-V-YEŞİL	50950186101 D	50
19	105.00	STL950/19F-5.0-V-YEŞİL	50950196101 D	50
20	110.00	STL950/20F-5.0-V-YEŞİL	50950206101 D	50
21	115.00	STL950/21F-5.0-V-YEŞİL	50950216101 D	50
22	120.00	STL950/22F-5.0-V-YEŞİL	50950226101 D	50
23	125.00	STL950/23F-5.0-V-YEŞİL	50950236101 D	50
24	130.00	STL950/24F-5.0-V-YEŞİL	50950246101 D	50

