

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Kapalı uçlar

16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

kati min

-

kati maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımları

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Teknik Veriler // **STL950/..G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT**

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanı mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akı mı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aş ı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralı k 5.0 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	11.20	STL950/2G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950025349 F	200
3	16.20	STL950/3G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950035349 F	200
4	21.20	STL950/4G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950045349 F	200
5	26.20	STL950/5G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950055349 E	100
6	31.20	STL950/6G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950065349 E	100
7	36.20	STL950/7G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950075349 E	100
8	41.20	STL950/8G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950085349 D	50
9	46.20	STL950/9G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950095349 D	50
10	51.20	STL950/10G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950105349 D	50
11	56.20	STL950/11G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950115349 D	50
12	61.20	STL950/12G-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950125349 D	50

