

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Kapalı uçlar

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



Teknik Veriler // STL950/..G-5.0-H-YEŞİL

5,0 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

TAŞ GRİ, RAL 7032

AÇIK GRİ, RAL 7035

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK1200	AK3950
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.20	STL950/2G-5.0-H-YEŞİL	50950025001 F	200
3	16.20	STL950/3G-5.0-H-YEŞİL	5095005001 F	200
4	21.20	STL950/4G-5.0-H-YEŞİL	50950045001 F	200
5	26.20	STL950/5G-5.0-H-YEŞİL	50950055001 E	100
6	31.20	STL950/6G-5.0-H-YEŞİL	50950065001 E	100
7	36.20	STL950/7G-5.0-H-YEŞİL	50950075001 E	100
8	41.20	STL950/8G-5.0-H-YEŞİL	509508001 D	50
9	46.20	STL950/9G-5.0-H-YEŞİL	50950095001 D	50
10	51.20	STL950/10G-5.0-H-YEŞİL	50950105001 D	50
11	56.20	STL950/11G-5.0-H-YEŞİL	50950115001 D	50
12	61.20	STL950/12G-5.0-H-YEŞİL	50950125001 D	50
13	66.20	STL950/13G-5.0-H-YEŞİL	50950135001 D	50
14	71.20	STL950/14G-5.0-H-YEŞİL	50950145001 D	50
15	76.20	STL950/15G-5.0-H-YEŞİL	50950155001 D	50
16	81.20	STL950/16G-5.0-H-YEŞİL	50950165001 D	50
17	86.20	STL950/17G-5.0-H-YEŞİL	50950175001 D	50
18	91.20	STL950/18G-5.0-H-YEŞİL	50950185001 D	50
19	96.20	STL950/19G-5.0-H-YEŞİL	50950195001 D	50
20	101.20	STL950/20G-5.0-H-YEŞİL	50950205001 D	50
21	106.20	STL950/21G-5.0-H-YEŞİL	50950215001 D	50
22	111.20	STL950/22G-5.0-H-YEŞİL	50950225001 D	50
23	116.20	STL950/23G-5.0-H-YEŞİL	50950235001 D	50
24	121.20	STL950/24G-5.0-H-YEŞİL	50950245001 D	50

