

Teknik Veriler // **STL950/..F-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT**

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 6 kutup

Yatay pim şeridi

5,0 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi

Yeniden akım lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

Katı min

-

Katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımlı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

Yanıcı ılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // **STL950/..F-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT**

5,0 mm boşluk

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akı Ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	56	16	330
3	13	56	16	330
4	13	56	16	330
5	13	56	16	330
6	13	56	16	330

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT	Sipariş Verisi: 50000000028



Teknik Veriler // STL950/..F-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.00	STL950/2F-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950026349R	330
3	25.00	STL950/3F-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950036349R	330
4	30.00	STL950/4F-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950046349R	330
5	35.00	STL950/5F-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950056349R	330
6	40.00	STL950/6F-5.0-H-P2.6-BK-HC-HT	50950066349R	330

Teknik çizim

unreel direction
Abrollrichtung