

**Öne Çıkanlar**

- 2 ila 24 kutup
- Yatay pim şeridi
- 5,0 mm boşluk
- Sabitlenme flanşlı
- 16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,4 mm
----------------	--------

Malzemeler

Dişli geçme, flanş	Pirinç
Kontak pimi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // **STL950/..F-5.0-H-GREEN-HC**

5,0 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED 2-6 kutup	Sipariş Verisi: 50000000025
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED 7-24 kutup	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

Teknik Veriler // STL950/..F-5.0-H-GREEN-HC

5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.00	STL950/2F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950026019 E	100
3	25.00	STL950/3F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950036019 E	100
4	30.00	STL950/4F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950046019 D	50
5	35.00	STL950/5F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950056019 D	50
6	40.00	STL950/6F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950066019 D	50
7	45.00	STL950/7F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950076019 D	50
8	50.00	STL950/8F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950086019 D	50
9	55.00	STL950/9F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950096019 D	50
10	60.00	STL950/10F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950106019 D	50
11	65.00	STL950/11F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950116019 D	50
12	70.00	STL950/12F-5.0-H-YEŞİL-HC	50950126019 D	50

Teknik çizim

