Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STL950/..F-5.0-V-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Öne Çı kanlar	
2 ila 12 kutup	
Dikey pim şeridi	
5,0 mm boşluk	
Sabitleme flanşlı	
Yeniden akı ş lehimleme	
THR	
Pim uzunluğu 2,6 mm	
Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur	
Tel Boyutları	
katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-
Boyutlar	
PCB delik çapı	1,4 mm
Malzemeler	
Dişli geçme, flanş	Pirinç
Kontak pimi	Bakı r alaşı mı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PPA
yanı cı lı k sı nı fı	UL 94 V-0
sı caklı klar	
Çalı şma sı caklı ğı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sı caklı ğı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sı caklı ğı , önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STL950/..F-5.0-V-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen	217 - 245 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler

		c UL us		VDE
Kullanı mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akı mı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950	AK1200	AK4951

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT	Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralı k 5.0 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	20.00	STL950/2F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950026387 E	100
3	25.00	STL950/3F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950036387 E	100
4	30.00	STL950/4F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950046387 E	100
5	35.00	STL950/5F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950056387 E	100
6	40.00	STL950/6F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950066387 D	50
7	45.00	STL950/7F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950076387 D	50
8	50.00	STL950/8F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950086387 D	50
9	55.00	STL950/9F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950096387 D	50
10	60.00	STL950/10F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950106387 D	50
11	65.00	STL950/11F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950116387 D	50
12	70.00	STL950/12F-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950126387 D	50

Machine Translated by Google

5,0 mm boşluk

Teknik çizim