Machine Translated by Google

# Teknik Veriler // STL950/..F-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT

5,0 mm boşluk



| | |
|---|---|
| **Öne Çı kanlar** | |
| 2 ila 12 kutup | |
| Dikey pim şeridi | |
| 5,0 mm boşluk | |
| Sabitleme flanşlı | |
| 16 A'ya kadar yüksek akı m pin şeridi | |
| Yeniden akı ş lehimleme | |
| Otomatik montaj (makarada bant) | |
| THR | |
| Pim uzunluğu 2,6 mm | |
| Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur | |
| **Tel Boyutları** | |
| katı min | - |
| katı maks | - |
| Örgülü (esnek) min | - |
| Örgülü (esnek) maks | - |
| Yüksük min ile mahsur | - |
| Yüksük max ile mahsur | - |
| **Boyutlar** | |
| PCB delik çapı | 1,4 mm |
| **Malzemeler** | |
| Dişli geçme, flanş | Pirinç |
| Kontak pimi | Bakı r alaşı mı |
| **İzolasyon malzemesi** | |
| Malzeme | PPA |
| yanı cı lı k sı nı fı | UL 94 V-0 |
| **sı caklı klar** | |
| Çalı şma sı caklı ğı (mekanik yük olmadan) | -40 °C - 105 °C |
| Mağaza sı caklı ğı | -40 °C - 105 °C |

Machine Translated by Google

# Teknik Veriler // STL950/..F-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk

## Dalga Lehimleme İşlemi

| | |
|---|---|
| Lehimleme sı caklı ğı , önerilen | 260 °C |
| Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir | 3-4 sn |

## Yeniden Akı ş Süreci

| | |
|---|---|
| Lehimleme sı caklı ğı , önerilen | 217 - 245 °C |
| Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir | 60 saniye |

## Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

## Derecelendirmeler

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | c UL us | | VDE |
| Kullanı mGrubu | B | C | D | |
| anma gerilimi | 300 V | 150 V | 300 V | 250 V |
| Anma akı mı | 16 bir | 16 bir | 10 A | 16 bir |
| Aşı rı gerilim kategorisi | | | | III |
| Test gerilimi | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV |
| Kirlilik derecesi | | | | 3 |

## Karşı Parçalar (Aralı k 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

## Makaradaki Bant

| Kutup sayı sı | Makara (RD/") | Genişlik (R/mm) | Adı m (RP/mm) | Adet (PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 56 | 20 | 140 |
| 3 | 13 | 56 | 20 | 140 |
| 4 | 13 | 56 | 20 | 140 |
| 5 | 13 | 56 | 20 | 140 |
| 6 | 13 | 56 | 20 | 140 |

## aksesuarlar

| Figür | atama | Makale numarası |
|---|---|---|
|  | Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT | Sipariş Verisi: 50000000028 |

Machine Translated by Google



PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Aralı k 5.0 mm)

| Direk Sayı sı | Genişlik (mm) | Makale Tanı mlama | Makale numarası | PU |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 20.00 | STL950/2F-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950026389R | 140 |
| 3 | 25.00 | STL950/3F-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950036389R | 140 |
| 4 | 30.00 | STL950/4F-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950046389R | 140 |
| 5 | 35.00 | STL950/5F-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950056389R | 140 |
| 6 | 40.00 | STL950/6F-5.0-V-P2.6-BK-HC-HT | 50950066389R | 140 |

## Teknik çizim










