

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Açık uçlar

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn



Teknik Veriler // STL950/..-5.0-V-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık gösterilebilir.

Derecelendirmeler



Kullanılacak Grubu	B	C	D	
En yüksek gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK3950	AK4951
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT	Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL950/2-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950025397 F	200
3	15.00	STL950/3-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950035397 F	200
4	20.00	STL950/4-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950045397 F	200
5	25.00	STL950/5-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950055397 E	100
6	30.00	STL950/6-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950065397 E	100
7	35.00	STL950/7-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950075397 E	100
8	40.00	STL950/8-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950085397 D	50
9	45.00	STL950/9-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950095397 D	50
10	50.00	STL950/10-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950105397 D	50
11	55.00	STL950/11-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950115397 D	50
12	60.00	STL950/12-5.0-V-P2.6-BK-HT	50950125397 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // **STL950/..-5.0-V-P2.6-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

