

5,0 mm boşluk

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

5,0 mm boşluk

Açık uçlar

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STL950/..-5.0-V-YEŞİL**

5,0 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK GRİ, RAL 7035

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler


Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)**Terminal Bloğu**

AK950	AK955	AK1100	AK1110	AK3950	AK4951
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED 2-6 kutup	Sipariş Verisi: 50000000025
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED 7-24 kutup	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002



5,0 mm boşluk

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL950/2-5.0-V-YEŞİL	50950025111 F	200
3	15.00	STL950/3-5.0-V-YEŞİL	50950035111 F	200
4	20.00	STL950/4-5.0-V-YEŞİL	50950045111 F	200
5	25.00	STL950/5-5.0-V-YEŞİL	50950055111 E	100
6	30.00	STL950/6-5.0-V-YEŞİL	50950065111 E	100
7	35.00	STL950/7-5.0-V-YEŞİL	50950075111 E	100
8	40.00	STL950/8-5.0-V-YEŞİL	50950085111 D	50
9	45.00	STL950/9-5.0-V-YEŞİL	50950095111 D	50
10	50.00	STL950/10-5.0-V-YEŞİL	50950105111 D	50
11	55.00	STL950/11-5.0-V-YEŞİL	50950115111 D	50
12	60.00	STL950/12-5.0-V-YEŞİL	50950125111 D	50
13	65.00	STL950/13-5.0-V-YEŞİL	50950135111 D	50
14	70.00	STL950/14-5.0-V-YEŞİL	50950145111 D	50
15	75.00	STL950/15-5.0-V-YEŞİL	50950155111 D	50
16	80.00	STL950/16-5.0-V-YEŞİL	50950165111 D	50
17	85.00	STL950/17-5.0-V-YEŞİL	50950175111 D	50
18	90.00	STL950/18-5.0-V-YEŞİL	50950185111 D	50
19	95.00	STL950/19-5.0-V-YEŞİL	50950195111 D	50
20	100.00	STL950/20-5.0-V-YEŞİL	50950205111 D	50
21	105.00	STL950/21-5.0-V-YEŞİL	50950215111 D	50
22	110.00	STL950/22-5.0-V-YEŞİL	50950225111 D	50
23	115.00	STL950/23-5.0-V-YEŞİL	50950235111 D	50
24	120.00	STL950/24-5.0-V-YEŞİL	50950245111 D	50

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

