

Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

5,0 mm boşluk

Yatay pim şeridi

Açık uçlar

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

kati min

-

kati maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımları

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcı ılıksınıflı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn



Teknik Veriler // STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT

5,0 mm boşluk

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK950 AK955 AK1100 AK1110 AK1200 AK3950 AK4951

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL950/2-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950025317 F	200
3	15.00	STL950/3-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950035317 F	200
4	20.00	STL950/4-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950045317 F	200
5	25.00	STL950/5-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950055317 E	100
6	30.00	STL950/6-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950065317 E	100
7	35.00	STL950/7-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950075317 E	100
8	40.00	STL950/8-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950085317 D	50
9	45.00	STL950/9-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950095317 D	50
10	50.00	STL950/10-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950105317 D	50
11	55.00	STL950/11-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950115317 D	50
12	60.00	STL950/12-5.0-H-P2.6-BK-HT	50950125317 D	50



Teknik Veriler // **STL950/..-5.0-H-P2.6-BK-HT**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

