

Teknik Veriler // STLZ130/..-5.08-V-BLACK

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm



Öne Çıkanlar

2 ila 16 kutup

Dikey pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Toplam pim uzunluğu 12,5 mm

Çeşitli pin uzunlukları mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,5 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



Teknik Veriler // STLZ130/..-5.08-V-BLACK

Boşluk 5.08 mm

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık gösterilebilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanılacak mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	10 A	10 A	7 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	STLZ130/2-5.08-V-SİYAH	50130025051 H	500
3	15.24	STLZ130/3-5.08-V-SİYAH	50130035051 H	500
4	20.32	STLZ130/4-5.08-V-SİYAH	50130045051 H	500
5	25.40	STLZ130/5-5.08-V-SİYAH	50130055051G	250
6	30.48	STLZ130/6-5.08-V-SİYAH	50130065051G	250
7	35.56	STLZ130/7-5.08-V-SİYAH	50130075051G	250
8	40.64	STLZ130/8-5.08-V-SİYAH	50130085051 E	100
9	45.72	STLZ130/9-5.08-V-SİYAH	50130095051 E	100
10	50.80	STLZ130/10-5.08-V-SİYAH	50130105051 E	100
11	55.88	STLZ130/11-5.08-V-SİYAH	50130115051 E	100
12	60.96	STLZ130/12-5.08-V-SİYAH	50130125051 E	100
13	66.04	STLZ130/13-5.08-V-SİYAH	50130135051 E	100
14	71.12	STLZ130/14-5.08-V-SİYAH	50130145051 E	100
15	76.20	STLZ130/15-5.08-V-SİYAH	50130155051 E	100
16	81.28	STLZ130/16-5.08-V-SİYAH	50130165051 E	100

Teknik Veriler // **STLZ130/..-5.08-V-BLACK**

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

