

Teknik Veriler // STLZ140/..-5.08-H-BLACK

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,5 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Pirinç
-------------	--------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akiş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Teknik Veriler // STLZ140/..-5.08-H-BLACK

Boşluk 5.08 mm

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

*



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	-	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	-	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

* angelehnt an UL 1059 (XCFR2.E101811) ve CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811)

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ130

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	STLZ140/2-5.08-H-SİYAH	50140025051 G	250
3	15.24	STLZ140/3-5.08-H-SİYAH	50140035051 G	250
4	20.32	STLZ140/4-5.08-H-SİYAH	50140045051 G	250
5	25.40	STLZ140/5-5.08-H-SİYAH	50140055051 G	250
6	30.48	STLZ140/6-5.08-H-SİYAH	50140065051 G	250
7	35.56	STLZ140/7-5.08-H-SİYAH	50140075051 G	250
8	40.64	STLZ140/8-5.08-H-SİYAH	50140085051 E	100
9	45.72	STLZ140/9-5.08-H-SİYAH	50140095051 E	100
10	50.80	STLZ140/10-5.08-H-SİYAH	501401055051 E	100
11	55.88	STLZ140/11-5.08-H-SİYAH	50140115051 E	100
12	60.96	STLZ140/12-5.08-H-SİYAH	50140125051 E	100
13	66.04	STLZ140/13-5.08-H-SİYAH	50140135051 E	100
14	71.12	STLZ140/14-5.08-H-SİYAH	50140145051 E	100
15	76.20	STLZ140/15-5.08-H-SİYAH	50140155051 E	100
16	81.28	STLZ140/16-5.08-H-SİYAH	50140165051 E	100

Teknik çizim

