

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Sabitleme flanşlı

Maks. 250 V

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	8 bir	-	8 bir	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1520

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED

Sipariş Verisi: 50000000021

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	14.08	STLZ1520/2F-5.08-H-YEŞİL	51520026025 F	200
3	19.16	STLZ1520/3F-5.08-H-YEŞİL	51520036025 F	200
4	24.24	STLZ1520/4F-5.08-H-YEŞİL	51520046025 F	200
5	29.32	STLZ1520/5F-5.08-H-YEŞİL	51520056025 E	100
6	34.40	STLZ1520/6F-5.08-H-YEŞİL	51520066025 D	50
7	39.48	STLZ1520/7F-5.08-H-YEŞİL	51520076025 D	50
8	44.56	STLZ1520/8F-5.08-H-YEŞİL	51520086025 D	50
9	49.64	STLZ1520/9F-5.08-H-YEŞİL	51520096025 D	50
10	54.72	STLZ1520/10F-5.08-H-YEŞİL	51520106025 D	50
11	59.80	STLZ1520/11F-5.08-H-YEŞİL	51520116025 D	50
12	64.88	STLZ1520/12F-5.08-H-YEŞİL	51520126025 D	50

