



Öne Çıkanlar

2 ila 20 kutup

Dikey pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Kapalı uçlar

Maks. 250 V

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // STLZ1520/..G-5.08-V-GREEN

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	8 bir	-	8 bir	8 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1520

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED

Sipariş Verisi: 50000000021

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	STLZ1520/2G-5.08-V-YEŞİL	51520025125 F	200
3	15.24	STLZ1520/3G-5.08-V-YEŞİL	51520035125 F	200
4	20.32	STLZ1520/4G-5.08-V-YEŞİL	51520045125 F	200
5	25.40	STLZ1520/5G-5.08-V-YEŞİL	51520055125 E	100
6	30.48	STLZ1520/6G-5.08-V-YEŞİL	51520065125 D	50
7	35.56	STLZ1520/7G-5.08-V-YEŞİL	51520075125 D	50
8	40.64	STLZ1520/8G-5.08-V-YEŞİL	51520085125 D	50
9	45.72	STLZ1520/9G-5.08-V-YEŞİL	51520095125 D	50
10	50.80	STLZ1520/10G-5.08-V-YEŞİL	51520105125 D	50
11	55.88	STLZ1520/11G-5.08-V-YEŞİL	51520115125 D	50
12	60.96	STLZ1520/12G-5.08-V-YEŞİL	51520125125 D	50



Teknik Veriler // STLZ1520/..G-5.08-V-GREEN

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

