

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Yatay pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Sabitleme flanşlı

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 1,4 mm | 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,2 mm
----------------	--------

Malzemeler

Dişli geçme, flanş	Pirinç
Kontak pimi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklık sınırları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn



Teknik Veriler // STLZ1550/..F-3.81-H-P2.6-BK-HT

boşluk 3,81 mm

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanılabilir mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yılı: CS1-3.5/3.81-NATURAL-HT	Sipariş Verileri: 50000000022

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	18.01	STLZ1550/2F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550026334 E	100
3	21.82	STLZ1550/3F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550036334 E	100
4	25.63	STLZ1550/4F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550046334 E	100
5	29.44	STLZ1550/5F-3.81-H-P2.6-BK-HT	5155005634 D	50
6	33.25	STLZ1550/6F-3.81-H-P2.6-BK-HT	5155006634 D	50
7	37.06	STLZ1550/7F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550076334 D	50
8	40.87	STLZ1550/8F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550086334 D	50
9	44.68	STLZ1550/9F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550096334 D	50
10	48.49	STLZ1550/10F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550106334 D	50
11	52.30	STLZ1550/11F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550116334 D	50
12	56.11	STLZ1550/12F-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550126334 D	50

Teknik Veriler // **STLZ1550/..F-3.81-H-P2.6-BK-HT**

boşluk 3,81 mm

Teknik çizim

