

## Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-V-P2.6-BK-HT

boşluk 3,81 mm



## Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Dikey pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 1,4 mm | 3,5 mm de mevcuttur

## Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

## Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

## Malzemeler

Kontakt pimi

Bakır alaşımı

## İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA

yanıcı ısıya dayanıklılığı

UL 94 V-0

## Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

## Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

## Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-V-P2.6-BK-HT

boşluk 3,81 mm

## Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

## Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

## Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
Yalıtım gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3


## Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1550 AKZ1700 AKZ1710 AKZ4551 AKZ4561

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

## aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yılı: CS1-3.5/3.81-NATURAL-HT	Sipariş Verileri: 50000000022

## Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	9.01	STLZ1550/2G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550025343 F	200
3	12.82	STLZ1550/3G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550035343 F	200
4	16.63	STLZ1550/4G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550045343 F	200
5	20.44	STLZ1550/5G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550055343 F	200
6	24.25	STLZ1550/6G-3.81-V-P2.6-BK-HT	5155005343 E	100
7	28.06	STLZ1550/7G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550075343 E	100
8	31.87	STLZ1550/8G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550085343 D	50
9	35.68	STLZ1550/9G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550095433 D	50
10	39.49	STLZ1550/10G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550105343 D	50
11	43.30	STLZ1550/11G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550115343 D	50
12	47.11	STLZ1550/12G-3.81-V-P2.6-BK-HT	51550125343 D	50

Teknik Veriler // **STLZ1550/..G-3.81-V-P2.6-BK-HT**

boşluk 3,81 mm

Teknik çizim

