

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

Yatay pim şeridi

7,62 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

Maks. 500 V

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

7,62 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	500 V
Anma akımı	8 bir	8 bir	-	9 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)**Terminal Bloğu**

AKZ1550

AKZ1700

AKZ1710

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED

Sipariş Verisi: 50000000023

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	21.82	STLZ1550/2F-7.62-H-YEŞİL	51550026065 E	100
3	29.44	STLZ1550/3F-7.62-H-YEŞİL	51550036065 E	100
4	37.06	STLZ1550/4F-7.62-H-YEŞİL	51550046065 D	50
5	44.68	STLZ1550/5F-7.62-H-YEŞİL	5155006065 D	50
6	52.30	STLZ1550/6F-7.62-H-YEŞİL	5155006065 D	50
7	59.92	STLZ1550/7F-7.62-H-YEŞİL	51550076065 D	50
8	67.54	STLZ1550/8F-7.62-H-YEŞİL	5155006065 D	50
9	75.16	STLZ1550/9F-7.62-H-YEŞİL	5155096065 D	50
10	82.78	STLZ1550/10F-7.62-H-YEŞİL	51550106065 D	50

