

Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-H-P2.6-BK-HT

boşluk 3,81 mm



Öne Çıkanlar

2 ila 11 kutup

Yatay pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 1,4 mm | 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımları

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn



Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-H-P2.6-BK-HT

boşluk 3,81 mm

Yeniden Akı  Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanı m Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akı mı	10 A	-	10 A	10 A
Aşı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayı sı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	12	470
3	13	32	12	470
4	13	32	12	470
5	13	56	12	470
6	13	56	12	470
7	13	56	12	470
8	13	56	12	470
9	13	56	12	470
10	13	56	12	470
11	13	56	12	470

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yı lı dı zı CS1-3.5/3.81-NATURAL-HT	Sipariş Verileri: 50000000022

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	9.01	STLZ1550/2G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550025334R	470
3	12.82	STLZ1550/3G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550035334R	470
4	16.63	STLZ1550/4G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550045334R	470
...	...	...	...	...
10	39.49	STLZ1550/10G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550105334R	470
11	43.30	STLZ1550/11G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550115334R	470

Teknik çizim

