

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

Yatay pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 1,4 mm | 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımları

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Teknik Veriler // STLZ1550/..G-3.81-H-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

boşluk 3,81 mm

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sı caklı ğı , önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklı lı klar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanı mGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akı mı	10 A	-	10 A	10 A
Aş ı rı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralı k 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yı lı zı CS1-3.5/3.81-NATURAL-HT

Sipariş Verileri: 50000000022

Sipariş Verisi (Aralı k 3,81 mm)

Direk Sayı sı	Genişlik (mm)	Makale Tanı mlama	Makale numarası	PU
2	9.01	STLZ1550/2G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550025334 F	200
3	12.82	STLZ1550/3G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550035334 F	200
4	16.63	STLZ1550/4G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550045334 F	200
5	20.44	STLZ1550/5G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550055334 F	200
6	24.25	STLZ1550/6G-3.81-H-P2.6-BK-HT	5155005334 E	100
7	28.06	STLZ1550/7G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550075334 E	100
8	31.87	STLZ1550/8G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550085334 D	50
9	35.68	STLZ1550/9G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550095334 D	50
10	39.49	STLZ1550/10G-3.81-H-P2.6-BK-HT	5550105334 D	50
11	43.30	STLZ1550/11G-3.81-H-P2.6-BK-HT	5550115334 D	50
12	47.11	STLZ1550/12G-3.81-H-P2.6-BK-HT	51550125334 D	50

Teknik Veriler // **STLZ1550/..G-3.81-H-P2.6-BK-HT**

boşluk 3,81 mm

Teknik çizim

