

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Yatay pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,2 mm
----------------	--------

Malzemeler

Dişli geçme, flanş	Pirinç
Kontak pimi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Teknik Veriler // STLZ1550/..F-3.81-H-BASALTGREY

boşluk 3,81 mm

Renkler

BAZALT GRİ, RAL 7012

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ4551

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	18.01	STLZ1550/2F-3.81-H-BASALTGREY	5155006235 E	100
3	21.82	STLZ1550/3F-3.81-H-BASALTGREY	51550036235 E	100
4	25.63	STLZ1550/4F-3.81-H-BASALTGREY	51550046235 E	100
5	29.44	STLZ1550/5F-3.81-H-BASALTGREY	51550056235 D	50
6	33.25	STLZ1550/6F-3.81-H-BASALTGREY	51550066235 D	50
7	37.06	STLZ1550/7F-3.81-H-BASALTGREY	51550076235 D	50
8	40.87	STLZ1550/8F-3.81-H-BASALTGREY	51550086235 D	50
9	44.68	STLZ1550/9F-3.81-H-BASALTGREY	51550096235 D	50
10	48.49	STLZ1550/10F-3.81-H-BASALTGREY	51550106235 D	50
11	52.30	STLZ1550/11F-3.81-H-BASALTGREY	51550116235 D	50
12	56.11	STLZ1550/12F-3.81-H-BASALTGREY	51550126235 D	50
13	59.92	STLZ1550/13F-3.81-H-BASALTGREY	51550136235 D	50
14	63.73	STLZ1550/14F-3.81-H-BASALTGREY	51550146235 D	50
15	67.54	STLZ1550/15F-3.81-H-BASALTGREY	51550156235 D	50
16	71.35	STLZ1550/16F-3.81-H-BASALTGREY	51550166235 D	50
17	75.16	STLZ1550/17F-3.81-H-BASALTGREY	51550176235 D	50
18	78.97	STLZ1550/18F-3.81-H-BASALTGREY	51550186235 D	50
19	82.78	STLZ1550/19F-3.81-H-BASALTGREY	51550196235 D	50
20	86.59	STLZ1550/20F-3.81-H-BASALTGREY	51550206235 D	50

Teknik çizim

