

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Yatay pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STLZ1550/..F-3.81-H-YEŞİL**

boşluk 3,81 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)**Terminal Bloğu**

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023
	Ayırma Elemanı SE-STL1550-YEŞİL	Sipariş Verisi: 51550000002

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	18.01	STLZ1550/2F-3.81-H-YEŞİL	51550026025 E	100
3	21.82	STLZ1550/3F-3.81-H-YEŞİL	51550036025 E	100
4	25.63	STLZ1550/4F-3.81-H-YEŞİL	51550046025 E	100
5	29.44	STLZ1550/5F-3.81-H-YEŞİL	5155006025 D	50
6	33.25	STLZ1550/6F-3.81-H-YEŞİL	5155006025 D	50
7	37.06	STLZ1550/7F-3.81-H-YEŞİL	5155076025 D	50
8	40.87	STLZ1550/8F-3.81-H-YEŞİL	5155006025 D	50
9	44.68	STLZ1550/9F-3.81-H-YEŞİL	5155096025 D	50
10	48.49	STLZ1550/10F-3.81-H-YEŞİL	51550106025 D	50
11	52.30	STLZ1550/11F-3.81-H-YEŞİL	51550116025 D	50
12	56.11	STLZ1550/12F-3.81-H-YEŞİL	51550126025 D	50
13	59.92	STLZ1550/13F-3.81-H-YEŞİL	51550136025 D	50
14	63.73	STLZ1550/14F-3.81-H-YEŞİL	51550146025 D	50
15	67.54	STLZ1550/15F-3.81-H-YEŞİL	51550156025 D	50
16	71.35	STLZ1550/16F-3.81-H-YEŞİL	51550166025 D	50
17	75.16	STLZ1550/17F-3.81-H-YEŞİL	51550176025 D	50
18	78.97	STLZ1550/18F-3.81-H-YEŞİL	51550186025 D	50
19	82.78	STLZ1550/19F-3.81-H-YEŞİL	51550196025 D	50
20	86.59	STLZ1550/20F-3.81-H-YEŞİL	51550206025 D	50

Teknik çizim

