

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Yatay pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Çift katmanlı pin şeridi

Sabitleme flanşlı

**Tel Boyutları**

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

**Boyutlar**

PCB delik çapı

1,2 mm

**Malzemeler**

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme

PBT

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

**sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

boşluk 3,81 mm

**Renkler**

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

**Derecelendirmeler**

| Kullanım Grubu           | B       | C | D       |        |
|--------------------------|---------|---|---------|--------|
| anma gerilimi            | 300 V   | - | 300 V   | 160 V  |
| Anma akımı               | 10 A    | - | 10 A    | 10 A   |
| Aşırı gerilim kategorisi |         |   |         | III    |
| Test gerilimi            | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2,5 kV |
| Kirlilik derecesi        |         |   |         | 3      |

**Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)****Terminal Bloğu**

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| AKZ1550 | AKZ1700 | AKZ1710 | AKZ4551 | AKZ4561 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

**aksesuarlar**

| Figür                                                                               | atama                            | Makale numarası             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|  | Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED | Sipariş Verisi: 50000000023 |
|  | Ayırma Elemanı SE-STL1550-YEŞİL  | Sipariş Verisi: 51550000002 |

boşluk 3,81 mm

## Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

| Direk Sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama          | Makale numarası | PU |
|--------------|---------------|---------------------------|-----------------|----|
| 2            | 18.01         | STLZ1570/2F-3.81-H-YEŞİL  | 51570026021 D   | 50 |
| 3            | 21.82         | STLZ1570/3F-3.81-H-YEŞİL  | 51570036021 D   | 50 |
| 4            | 25.63         | STLZ1570/4F-3.81-H-YEŞİL  | 51570046021 D   | 50 |
| 5            | 29.44         | STLZ1570/5F-3.81-H-YEŞİL  | 51570056021 D   | 50 |
| 6            | 33.25         | STLZ1570/6F-3.81-H-YEŞİL  | 51570066021 D   | 50 |
| 7            | 37.06         | STLZ1570/7F-3.81-H-YEŞİL  | 51570076021 D   | 50 |
| 8            | 40.87         | STLZ1570/8F-3.81-H-YEŞİL  | 51570086021 D   | 50 |
| 9            | 44.68         | STLZ1570/9F-3.81-H-YEŞİL  | 51570096021 D   | 50 |
| 10           | 48.49         | STLZ1570/10F-3.81-H-YEŞİL | 51570106021 D   | 50 |
| 11           | 52.30         | STLZ1570/11F-3.81-H-YEŞİL | 51570116021 D   | 50 |
| 12           | 56.11         | STLZ1570/12F-3.81-H-YEŞİL | 51570126021 D   | 50 |
| 13           | 59.92         | STLZ1570/13F-3.81-H-YEŞİL | 51570136021 D   | 50 |
| 14           | 63.73         | STLZ1570/14F-3.81-H-YEŞİL | 51570146021 D   | 50 |
| 15           | 67.54         | STLZ1570/15F-3.81-H-YEŞİL | 51570156021 D   | 50 |
| 16           | 71.35         | STLZ1570/16F-3.81-H-YEŞİL | 51570166021 D   | 50 |
| 17           | 75.16         | STLZ1570/17F-3.81-H-YEŞİL | 51570176021 D   | 50 |
| 18           | 78.97         | STLZ1570/18F-3.81-H-YEŞİL | 51570186021 D   | 50 |
| 19           | 82.78         | STLZ1570/19F-3.81-H-YEŞİL | 51570196021 D   | 50 |
| 20           | 86.59         | STLZ1570/20F-3.81-H-YEŞİL | 51570206021 D   | 50 |

## Teknik çizim

