

Teknik Veriler // STLZ1570/..F-3.81-V-GREEN

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

boşluk 3,81 mm



Öne Çıkanlar

2 ila 20 kutup

Dikey pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Çift katmanlı pin şeridi

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PBT

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STLZ1570/..F-3.81-V-GREEN**

boşluk 3,81 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)

Terminal Bloğu

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023
	Ayırma Elemanı SE-STL1550-YEŞİL	Sipariş Verisi: 51550000002

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	18.01	STLZ1570/2F-3.81-V-YEŞİL	51570026121 D	50
3	21.82	STLZ1570/3F-3.81-V-YEŞİL	51570036121 D	50
4	25.63	STLZ1570/4F-3.81-V-YEŞİL	51570046121 D	50
5	29.44	STLZ1570/5F-3.81-V-YEŞİL	51570056121 D	50
6	33.25	STLZ1570/6F-3.81-V-YEŞİL	51570066121 D	50
7	37.06	STLZ1570/7F-3.81-V-YEŞİL	51570076121 D	50
8	40.87	STLZ1570/8F-3.81-V-YEŞİL	51570086121 D	50
9	44.68	STLZ1570/9F-3.81-V-YEŞİL	51570096121 D	50
10	48.49	STLZ1570/10F-3.81-V-YEŞİL	51570106121 D	50
11	52.30	STLZ1570/11F-3.81-V-YEŞİL	51570116121 D	50
12	56.11	STLZ1570/12F-3.81-V-YEŞİL	51570126121 D	50
13	59.92	STLZ1570/13F-3.81-V-YEŞİL	51570136121 D	50
14	63.73	STLZ1570/14F-3.81-V-YEŞİL	51570146121 D	50
15	67.54	STLZ1570/15F-3.81-V-YEŞİL	51570156121 D	50
16	71.35	STLZ1570/16F-3.81-V-YEŞİL	51570166121 D	50
17	75.16	STLZ1570/17F-3.81-V-YEŞİL	51570176121 D	50
18	78.97	STLZ1570/18F-3.81-V-YEŞİL	51570186121 D	50
19	82.78	STLZ1570/19F-3.81-V-YEŞİL	51570196121 D	50
20	86.59	STLZ1570/20F-3.81-V-YEŞİL	51570206121 D	50

Teknik çizim

