

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

Yatay pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Kapalı uçlar

Çift katmanlı pin şeridi

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PBT

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

boşluk 3,81 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler


Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)**Terminal Bloğu**

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023
	Ayırma Elemanı SE-STL1550-YEŞİL	Sipariş Verisi: 51550000002

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	9.01	STLZ1570/2G-3.81-H-YEŞİL	51570025021 E	100
3	12.82	STLZ1570/3G-3.81-H-YEŞİL	51570035021 E	100
4	16.63	STLZ1570/4G-3.81-H-YEŞİL	51570045021 E	100
5	20.44	STLZ1570/5G-3.81-H-YEŞİL	51570055021 E	100
6	24.25	STLZ1570/6G-3.81-H-YEŞİL	51570065021 E	100
7	28.06	STLZ1570/7G-3.81-H-YEŞİL	51570075021 D	50
8	31.87	STLZ1570/8G-3.81-H-YEŞİL	51570085021 D	50
9	35.68	STLZ1570/9G-3.81-H-YEŞİL	51570095021 D	50
10	39.49	STLZ1570/10G-3.81-H-YEŞİL	51570105021 D	50
11	43.30	STLZ1570/11G-3.81-H-YEŞİL	51570115021 D	50
12	47.11	STLZ1570/12G-3.81-H-YEŞİL	51570125021 D	50
13	50.92	STLZ1570/13G-3.81-H-YEŞİL	51570135021 D	50
14	54.73	STLZ1570/14G-3.81-H-YEŞİL	51570145021 D	50
15	58.54	STLZ1570/15G-3.81-H-YEŞİL	51570155021 D	50
16	62.35	STLZ1570/16G-3.81-H-YEŞİL	51570165021 D	50
17	66.16	STLZ1570/17G-3.81-H-YEŞİL	51570175021 D	50
18	69.97	STLZ1570/18G-3.81-H-YEŞİL	51570185021 D	50
19	73.78	STLZ1570/19G-3.81-H-YEŞİL	51570195021 D	50
20	77.59	STLZ1570/20G-3.81-H-YEŞİL	51570205021 D	50

Teknik çizim

