

**Öne Çıkanlar**

2 ila 10 kutup

Dikey pim şeridi

7,62 mm boşluk

Kapalı uçlar

Çift katmanlı pin şeridi

Maks. 400 V

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PBT

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STLZ1570/..G-7.62-V-GREEN**

7,62 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	400 V
Anma akımı	8 bir	8 bir	-	9 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	6,0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)**Terminal Bloğu**

AKZ1550

AKZ1700

AKZ1710

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED

Sipariş Verisi: 50000000023

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	12.82	STLZ1570/2G-7.62-V-YEŞİL	51570025161 E	100
3	20.44	STLZ1570/3G-7.62-V-YEŞİL	51570035161 E	100
4	28.06	STLZ1570/4G-7.62-V-YEŞİL	51570045161 D	50
5	35.68	STLZ1570/5G-7.62-V-YEŞİL	51570055161 D	50
6	43.30	STLZ1570/6G-7.62-V-YEŞİL	51570065161 D	50
7	50.92	STLZ1570/7G-7.62-V-YEŞİL	51570075161 D	50
8	58.54	STLZ1570/8G-7.62-V-YEŞİL	51570085161 D	50
9	66.16	STLZ1570/9G-7.62-V-YEŞİL	51570095161 D	50
10	73.78	STLZ1570/10G-7.62-V-YEŞİL	51570105161 D	50

7,62 mm boşluk

Teknik çizim

