

boşluk 3,81 mm

**Öne Çıkanlar**

2 ila 20 kutup

45° pim şeridi

boşluk 3,81 mm

Kapalı uçlar

7,62 mm boşluk da mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,2 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PBT

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

boşluk 3,81 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	10 A
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)**Terminal Bloğu**

AKZ1550	AKZ1700	AKZ1710	AKZ4551	AKZ4561
---------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS1-3.5/3.81-RED	Sipariş Verisi: 50000000023
	Ayırma Elemanı SE-STL1550-YEŞİL	Sipariş Verisi: 51550000002

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	9.01	STLZ1590/2G-3.81-YEŞİL	51590025121 F	200
3	12.82	STLZ1590/3G-3.81-YEŞİL	51590035121 F	200
4	16.63	STLZ1590/4G-3.81-YEŞİL	51590045121 F	200
5	20.44	STLZ1590/5G-3.81-YEŞİL	51590055121 F	200
6	24.25	STLZ1590/6G-3.81-YEŞİL	51590065121 E	100
7	28.06	STLZ1590/7G-3.81-YEŞİL	51590075121 E	100
8	31.87	STLZ1590/8G-3.81-YEŞİL	51590085121 D	50
9	35.68	STLZ1590/9G-3.81-YEŞİL	51590095121 D	50
10	39.49	STLZ1590/10G-3.81-YEŞİL	51590105121 D	50
11	43.30	STLZ1590/11G-3.81-YEŞİL	51590115121 D	50
12	47.11	STLZ1590/12G-3.81-YEŞİL	51590125121 D	50
13	50.92	STLZ1590/13G-3.81-YEŞİL	51590135121 D	50
14	54.73	STLZ1590/14G-3.81-YEŞİL	51590145121 D	50
15	58.54	STLZ1590/15G-3.81-YEŞİL	51590155121 D	50
16	62.35	STLZ1590/16G-3.81-YEŞİL	51590165121 D	50
17	66.16	STLZ1590/17G-3.81-YEŞİL	51590175121 D	50
18	69.97	STLZ1590/18G-3.81-YEŞİL	51590185121 D	50
19	73.78	STLZ1590/19G-3.81-YEŞİL	51590195121 D	50
20	77.59	STLZ1590/20G-3.81-YEŞİL	51590205121 D	50

Teknik çizim

