

**Öne Çıkanlar**

2 ila 8 kutup

Dikey pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Açık uçlar

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn



Teknik Veriler // STLZ950/..-5.08-V-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	STLZ950/2-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950025377 F	200
3	15.24	STLZ950/3-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950035377 F	200
4	20.32	STLZ950/4-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950045377 F	200
5	25.40	STLZ950/5-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950055377 E	100
6	30.48	STLZ950/6-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950065377 E	100
7	35.56	STLZ950/7-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950075377 E	100
8	40.64	STLZ950/8-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950085377 D	50
9	45.72	STLZ950/9-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950095377 D	50
10	50.80	STLZ950/10-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950105377 D	50
11	55.88	STLZ950/11-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950115377 D	50
12	60.96	STLZ950/12-5.08-V-P2.6-BK-HT	50950125377 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // **STLZ950/..-5.08-V-P2.6-BK-HT**

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

