

Teknik Veriler // STLZ950/..-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT

Boşluk 5.08 mm

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar	
2 ila 12 kutup	
Yatay pim şeridi	
Boşluk 5.08 mm	
Açık uçlar	
16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi	
Yeniden akış lehimleme	
THR	
Pim uzunluğu 2,6 mm	
Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur	
Tel Boyutları	
kati min	-
kati maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-
Boyutlar	
PCB delik çapı	1,4 mm
Malzemeler	
Kontak pimi	Bakır alaşımı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PPA
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0
Sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // STLZ950/..-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT	Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	STLZ950/2-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950025339 F	200
3	15.24	STLZ950/3-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950035339 F	200
4	20.32	STLZ950/4-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950045339 F	200
5	25.40	STLZ950/5-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950055339 E	100
6	30.48	STLZ950/6-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950065339 E	100
7	35.56	STLZ950/7-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950075339 E	100
8	40.64	STLZ950/8-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950085339 D	50
9	45.72	STLZ950/9-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950095339 D	50
10	50.80	STLZ950/10-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950105339 D	50
11	55.88	STLZ950/11-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950115339 D	50
12	60.96	STLZ950/12-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950125339 D	50

Teknik Veriler // **STLZ950/..-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT**

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

