

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Açık uçlar

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



Teknik Veriler // STLZ950/..-5.08-V-GREEN

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK GRİ, RAL 7035

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED 2-6 kutup	Sipariş Verisi: 50000000025
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED 7-24 kutup	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

Teknik Veriler // **STLZ950/..-5.08-V-GREEN**

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Kutup sayısı	Geniřlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.16	STLZ950/2-5.08-V-YEŐİL	50950025131 F	200
3	15.24	STLZ950/3-5.08-V-YEŐİL	50950035131 F	200
4	20.32	STLZ950/4-5.08-V-YEŐİL	50950045131 F	200
5	25.40	STLZ950/5-5.08-V-YEŐİL	50950055131 E	100
6	30.48	STLZ950/6-5.08-V-YEŐİL	50950065131 E	100
7	35.56	STLZ950/7-5.08-V-YEŐİL	50950075131 E	100
8	40.64	STLZ950/8-5.08-V-YEŐİL	50950085131 D	50
9	45.72	STLZ950/9-5.08-V-YEŐİL	50950095131 D	50
10	50.80	STLZ950/10-5.08-V-YEŐİL	50950105131 D	50
11	55.88	STLZ950/11-5.08-V-YEŐİL	50950115131 D	50
12	60.96	STLZ950/12-5.08-V-YEŐİL	50950125131 D	50
13	66.04	STLZ950/13-5.08-V-YEŐİL	50950135131 D	50
14	71.12	STLZ950/14-5.08-V-YEŐİL	50950145131 D	50
15	76.20	STLZ950/15-5.08-V-YEŐİL	50950155131 D	50
16	81.28	STLZ950/16-5.08-V-YEŐİL	50950165131 D	50
17	86.36	STLZ950/17-5.08-V-YEŐİL	50950175131 D	50
18	91.44	STLZ950/18-5.08-V-YEŐİL	50950185131 D	50
19	96.52	STLZ950/19-5.08-V-YEŐİL	50950195131 D	50
20	101.60	STLZ950/20-5.08-V-YEŐİL	50950205131 D	50
21	106.68	STLZ950/21-5.08-V-YEŐİL	50950215131 D	50
22	111.76	STLZ950/22-5.08-V-YEŐİL	50950225131 D	50
23	116.84	STLZ950/23-5.08-V-YEŐİL	50950235131 D	50
24	121.92	STLZ950/24-5.08-V-YEŐİL	50950245131 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // **STLZ950/..-5.08-V-GREEN**

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

