

Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm



Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Sabitleme flanşlı

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,4 mm
----------------	--------

Malzemeler

Dişli geçme, flanş	Pirinç
Kontak pimi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PPA
yanıcı ısı sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

Yeniden Akı ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ950	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
--------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.32	STLZ950/2F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950026327 E	100
3	25.40	STLZ950/3F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950036327 E	100
4	30.48	STLZ950/4F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950046327 E	100
5	35.56	STLZ950/5F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950056327 E	100
6	40.64	STLZ950/6F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950066327 D	50
7	45.72	STLZ950/7F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950076327 D	50
8	50.80	STLZ950/8F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950086327 D	50
9	55.88	STLZ950/9F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950096327 D	50
10	60.96	STLZ950/10F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950106327 D	50
11	66.04	STLZ950/11F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950116327 D	50
12	71.12	STLZ950/12F-5.08-H-P2.6-BK-HT	50950126327 D	50

