

## Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-H-P2.6-BK-HT

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm



## Öne Çıkanlar

2 ila 12 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Kapalı uçlar

Yeniden akış lehimleme

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

## Tel Boyutları

|                       |   |
|-----------------------|---|
| katı min              | - |
| katı maks             | - |
| Örgülü (esnek) min    | - |
| Örgülü (esnek) maks   | - |
| Yüksük min ile mahsur | - |
| Yüksük max ile mahsur | - |

## Boyutlar

|                |        |
|----------------|--------|
| PCB delik çapı | 1,4 mm |
|----------------|--------|

## Malzemeler

|             |               |
|-------------|---------------|
| Kontak pimi | Bakır alaşımı |
|-------------|---------------|

## İzolasyon malzemesi

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Malzeme          | PPA       |
| yanıcılık sınıfı | UL 94 V-0 |

## Sıcaklıklar

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan) | -40 °C - 105 °C |
| Mağaza sıcaklığı                        | -40 °C - 105 °C |

## Dalga Lehimleme İşlemi

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Lehimleme sıcaklığı, önerilen        | 260 °C |
| Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir | 3-4 sn |



## Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-H-P2.6-BK-HT

Boşluk 5.08 mm

## Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

60 saniye

## Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

## Derecelendirmeler



| Kullanım Grubu           | B       | C       | D       |        |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|
| anma gerilimi            | 300 V   | 150 V   | 300 V   | 250 V  |
| Anma akımı               | 15 bir  | 15 bir  | 10 A    | 12 bir |
| Aşırı gerilim kategorisi |         |         |         | III    |
| Test gerilimi            | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV |
| Kirlilik derecesi        |         |         |         | 3      |

## Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

|             |        |        |         |         |         |         |
|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| STLZ950-INV | AKZ950 | AKZ955 | AKZ1100 | AKZ1110 | AKZ1200 | AKZ4951 |
|-------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

## aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028

## Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

| Direk Sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama              | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------|-----|
| 2            | 11.36         | STLZ950/2G-5.08-H-P2.6-BK-HT  | 50950025327 F   | 200 |
| 3            | 16.44         | STLZ950/3G-5.08-H-P2.6-BK-HT  | 50950035327 F   | 200 |
| 4            | 21.52         | STLZ950/4G-5.08-H-P2.6-BK-HT  | 50950045327 F   | 200 |
| 5            | 26.60         | STLZ950/5G-5.08-H-P2.6-BK-HT  | 50950055327 E   | 100 |
| 6            | 31.68         | STLZ950/6G-5.08-H-P2.6-BK-HT  | 50950065327 E   | 100 |
| 7            | 36.76         | STLZ950/7G-5.08-H-P2.6-BK-HT  | 50950075327 E   | 100 |
| 8            | 41.84         | STLZ950/8G-5.08-H-P2.6-BK-HT  | 50950085327 D   | 50  |
| 9            | 46.92         | STLZ950/9G-5.08-H-P2.6-BK-HT  | 50950095327 D   | 50  |
| 10           | 52.00         | STLZ950/10G-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950105327 D   | 50  |
| 11           | 57.08         | STLZ950/11G-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950115327 D   | 50  |
| 12           | 62.16         | STLZ950/12G-5.08-H-P2.6-BK-HT | 50950125327 D   | 50  |

