

Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-H-GREEN-HC

Boşluk 5.08 mm



Öne Çıkanlar

2 ila 24 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Kapalı uçlar

16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,4 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Bakır alaşımı
-------------	---------------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // **STLZ950/..G-5.08-H-GREEN-HC**

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

TAŞ GRİ, RAL 7032

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950025029 F	200
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950035029 F	200
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950045029 F	200
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950055029 E	100
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950065029 E	100
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950075029 E	100
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950085029 D	50
9	46.92	STLZ950/9G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950095029 D	50
10	52.00	STLZ950/10G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950105029 D	50
11	57.08	STLZ950/11G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950115029 D	50
12	62.16	STLZ950/12G-5.08-H-YEŞİL-HC	50950125029 D	50

Teknik çizim

