

## Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT

**PTR HARTMANN**

A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm



## Öne Çıkanlar

2 ila 6 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Sabitleme flanşlı

16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

## Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

## Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

## Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Bakır alaşımları

## İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

yanıcı ısı sınıfı

UL 94 V-0

## Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // **STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT**

Boşluk 5.08 mm

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

**Yeniden Akı Ş Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

**Renkler**

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.

**Derecelendirmeler**

| Kullanım Grubu           | B       | C       | D       |        |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|
| anma gerilimi            | 300 V   | 150 V   | 300 V   | 250 V  |
| Anma akımı               | 16 bir  | 16 bir  | 10 A    | 16 bir |
| Aşırı gerilim kategorisi |         |         |         | III    |
| Test gerilimi            | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV |
| Kirlilik derecesi        |         |         |         | 3      |

**Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)**

Terminal Bloğu

AKZ950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

**Makaradaki Bant**

| Kutup sayısı | Makara (RD/") | Genişlik (R/mm) | Adı m (RP/mm) | Adet (PCS) |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| 2            | 13            | 56              | 16            | 330        |
| 3            | 13            | 56              | 16            | 330        |
| 4            | 13            | 56              | 16            | 330        |
| 5            | 13            | 56              | 16            | 330        |
| 6            | 13            | 56              | 16            | 330        |

**aksesuarlar**

| Figür                                                                               | atama                                | Makale numarası             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT | Sipariş Verisi: 50000000028 |

## Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT

Boşluk 5.08 mm

## Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

| Direk Sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama                | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|---------------------------------|-----------------|-----|
| 2            | 20.32         | STLZ950/2F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950026329R    | 330 |
| 3            | 25.40         | STLZ950/3F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950036329R    | 330 |
| 4            | 30.48         | STLZ950/4F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950046329R    | 330 |
| 5            | 35.56         | STLZ950/5F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950056329R    | 330 |
| 6            | 40.64         | STLZ950/6F-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT | 50950066329R    | 330 |

## Teknik çizim

