

Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-V-GREEN

Boşluk 5.08 mm



Öne Çıkanlar

2 ila 24 kutup

Dikey pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,4 mm
----------------	--------

Malzemeler

Dişli geçme, flanş	Pirinç
Kontak pimi	Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Teknik Veriler // STLZ950/..F-5.08-V-GREEN

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ950	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
--------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED 2-6 kutup	Sipariş Verisi: 50000000025
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED 7-24 kutup	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

Teknik Veriler // **STLZ950/..F-5.08-V-GREEN**

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	20.32	STLZ950/2F-5.08-V-YEŞİL	50950026121 E	100
3	25.40	STLZ950/3F-5.08-V-YEŞİL	50950036121 E	100
4	30.48	STLZ950/4F-5.08-V-YEŞİL	50950046121 E	100
5	35.56	STLZ950/5F-5.08-V-YEŞİL	50950056121 E	100
6	40.64	STLZ950/6F-5.08-V-YEŞİL	50950066121 D	50
7	45.72	STLZ950/7F-5.08-V-YEŞİL	50950076121 D	50
8	50.80	STLZ950/8F-5.08-V-YEŞİL	50950086121 D	50
9	55.88	STLZ950/9F-5.08-V-YEŞİL	50950096121 D	50
10	60.96	STLZ950/10F-5.08-V-YEŞİL	50950106121 D	50
11	66.04	STLZ950/11F-5.08-V-YEŞİL	50950116121 D	50
12	71.12	STLZ950/12F-5.08-V-YEŞİL	50950126121 D	50
13	76.20	STLZ950/13F-5.08-V-YEŞİL	50950136121 D	50
14	81.28	STLZ950/14F-5.08-V-YEŞİL	50950146121 D	50
15	86.36	STLZ950/15F-5.08-V-YEŞİL	50950156121 D	50
16	91.44	STLZ950/16F-5.08-V-YEŞİL	50950166121 D	50
17	96.52	STLZ950/17F-5.08-V-YEŞİL	50950176121 D	50
18	101.60	STLZ950/18F-5.08-V-YEŞİL	50950186121 D	50
19	106.68	STLZ950/19F-5.08-V-YEŞİL	50950196121 D	50
20	111.76	STLZ950/20F-5.08-V-YEŞİL	50950206121 D	50
21	116.84	STLZ950/21F-5.08-V-YEŞİL	50950216121 D	50
22	121.92	STLZ950/22F-5.08-V-YEŞİL	50950226121 D	50
23	127.00	STLZ950/23F-5.08-V-YEŞİL	50950236121 D	50
24	132.08	STLZ950/24F-5.08-V-YEŞİL	50950246121 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Teknik Veriler // **STLZ950/..F-5.08-V-GREEN**

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

