Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-V-GREEN

Boşluk 5.08 mm



Öne Çıkanlar	
1 ila 24 kutup	
Dikey pim şeridi	
Boşluk 5.08 mm	
Kapalı uçlar	
Tel Boyutları	
katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-
Boyutlar	
PCB delik çapı	1,4 mm
Malzemeler	
Kontak pimi	Bakır alaşımı
İzolasyon malzemesi	
Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0
sıcaklıklar	
Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C
Dalga Lehimleme İşlemi	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn
Yeniden Akış Süreci	
Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Machine Translated by Google

Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-V-GREEN

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

SİYAH, RAL 9011

BAZALT GRİ, RAL 7012

TAŞ GRİ, RAL 7032

AÇIK GRİ, RAL 7035

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

KullanımGrubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3


Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

Machine Translated by Google

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-V-YEŞİL	50950025121 F	200
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-V-YEŞİL	50950035121 F	200
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-V-YEŞİL	50950045121 F	200
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-V-YEŞİL	50950055121 E	100
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-V-YEŞİL	50950065121 E	100
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-V-YEŞİL	50950075121 E	100
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-V-YEŞİL	50950085121 D	50
9	46.92	STLZ950/9G-5.08-V-YEŞİL	50950095121 D	50
10	52.00	STLZ950/10G-5.08-V-YEŞİL	50950105121 D	50
11	57.08	STLZ950/11G-5.08-V-YEŞİL	50950115121 D	50
12	62.16	STLZ950/12G-5.08-V-YEŞİL	50950125121 D	50
13	67.24	STLZ950/13G-5.08-V-YEŞİL	50950135121 D	50
14	72.32	STLZ950/14G-5.08-V-YEŞİL	50950145121 D	50
15	77.40	STLZ950/15G-5.08-V-YEŞİL	50950155121 D	50
16	82.48	STLZ950/16G-5.08-V-YEŞİL	50950165121 D	50
17	87.56	STLZ950/17G-5.08-V-YEŞİL	50950175121 D	50
18	92.64	STLZ950/18G-5.08-V-YEŞİL	50950185121 D	50
19	97.72	STLZ950/19G-5.08-V-YEŞİL	50950195121 D	50
20	102.80	STLZ950/20G-5.08-V-YEŞİL	50950205121 D	50
21	107.88	STLZ950/21G-5.08-V-YEŞİL	50950215121 D	50
22	112.96	STLZ950/22G-5.08-V-YEŞİL	50950225121 D	50
23	118.04	STLZ950/23G-5.08-V-YEŞİL	50950235121 D	50
24	123.12	STLZ950/24G-5.08-V-YEŞİL	50950245121 D	50

Machine Translated by Google

Boşluk 5.08 mm

Teknik çizim

