

Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT

Boşluk 5.08 mm

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company



Öne Çıkanlar

2 ila 8 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Kapalı uçlar

16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi

Yeniden akış lehimleme

Otomatik montaj (makarada bant)

THR

Pim uzunluğu 2,6 mm

Pim uzunluğu 3,5 mm de mevcuttur

Tel Boyutları

Katı min

-

Katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PPA

Yanıcı ılık sınıfı

UL 94 V-0

Sıcaklık sınıfları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // **STLZ950/..G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT**

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akı Ş Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen 217 - 245 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 60 saniye

Renkler

SİYAH, RAL 9011

RAL'a göre renkler, üretim koşulları na bağlı olarak renklerde farklılık olabilir.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Terminal Bloğu

AKZ950

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

Makaradaki Bant

Kutup sayısı	Makara (RD/")	Genişlik (R/mm)	Adı m (RP/mm)	Adet (PCS)
2	13	32	16	330
3	13	32	16	330
4	13	56	16	330
5	13	56	16	330
6	13	56	16	330
7	13	56	16	330
8	13	56	16	330

aksesuarlar

Figür

atama

Makale numarası



Coding Star CS2-5.0/5.08-AÇIK GRİ-HT

Sipariş Verisi: 50000000028

Teknik Veriler // STLZ950/..G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950025329R	330
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950035329R	330
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950045329R	330
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950055329R	330
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950065329R	330
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950075329R	330
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-H-P2.6-BK-HC-HT	50950085329R	330

Teknik çizim

