

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

Yatay pim şeridi

7,62 mm boşluk

Açık uçlar

16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi

Maks. 400 V

**Tel Boyutları**

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

**Boyutlar**

PCB delik çapı

1,4 mm

**Malzemeler**

Kontak pimi

Bakır alaşımı

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

**Sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STLZ960/..-7.62-H-GREEN-HC**

7,62 mm boşluk

**Renkler**

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İstek üzerine özel renkler.

**Derecelendirmeler**

| Kullanım Grubu           | B       | C       | D       |        |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|
| anma gerilimi            | 300 V   | 150 V   | 300 V   | 400 V  |
| Anma akımı               | 16 bir  | 16 bir  | 10 A    | 16 bir |
| Aşırı gerilim kategorisi |         |         |         | III    |
| Test gerilimi            | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV | 4.0 kV |
| Kirlilik derecesi        |         |         |         | 3      |

**Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)**

Terminal Bloğu

AKZ960

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

**aksesuarlar**

| Figür                                                                               | atama                            | Makale numarası             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|  | Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED | Sipariş Verisi: 50000000024 |
|  | Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL   | Sipariş Verisi: 50950000002 |

## Teknik Veriler // STLZ960/..-7.62-H-GREEN-HC

7,62 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

| Direk Sayısı | Genişlik (mm) | Makale Tanımlama           | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----|
| 2            | 13.42         | STLZ960/2-7.62-H-YEŞİL-HC  | 50960025039 E   | 100 |
| 3            | 21.04         | STLZ960/3-7.62-H-YEŞİL-HC  | 50960035039 E   | 100 |
| 4            | 28.66         | STLZ960/4-7.62-H-YEŞİL-HC  | 50960045039 E   | 100 |
| 5            | 36.28         | STLZ960/5-7.62-H-YEŞİL-HC  | 50960055039 E   | 100 |
| 6            | 43.90         | STLZ960/6-7.62-H-YEŞİL-HC  | 50960065039 D   | 50  |
| 7            | 51.52         | STLZ960/7-7.62-H-YEŞİL-HC  | 50960075039 D   | 50  |
| 8            | 59.14         | STLZ960/8-7.62-H-YEŞİL-HC  | 50960085039 D   | 50  |
| 9            | 66.76         | STLZ960/9-7.62-H-YEŞİL-HC  | 50960095039 D   | 50  |
| 10           | 74.38         | STLZ960/10-7.62-H-YEŞİL-HC | 50960105039 D   | 50  |
| 11           | 82.00         | STLZ960/11-7.62-H-YEŞİL-HC | 50960115039 D   | 50  |
| 12           | 89.62         | STLZ960/12-7.62-H-YEŞİL-HC | 50960125039 D   | 50  |
| 13           | 97.24         | STLZ960/13-7.62-H-YEŞİL-HC | 50960135039 D   | 50  |
| 14           | 104.86        | STLZ960/14-7.62-H-YEŞİL-HC | 50960145039 D   | 50  |
| 15           | 112.48        | STLZ960/15-7.62-H-YEŞİL-HC | 50960155039 D   | 50  |
| 16           | 120.10        | STLZ960/16-7.62-H-YEŞİL-HC | 50960165039 D   | 50  |

## Teknik çizim

