

Teknik Veriler // STLZ960/..-7.62-V-GREEN-HC

7,62 mm boşluk



Öne Çıkanlar

- 2 ila 16 kutup
- Dikey pim şeridi
- 7,62 mm boşluk
- Açık uçlar
- 16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi
- Maks. 400 V

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,4 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Bakır alaşımı
-------------	---------------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Teknik Veriler // STLZ960/..-7.62-V-GREEN-HC

7,62 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	400 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Terminal Bloğu

AKZ960

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	13.42	STLZ960/2-7.62-V-YEŞİL-HC	50960025139 E	100
3	21.04	STLZ960/3-7.62-V-YEŞİL-HC	50960035139 E	100
4	28.66	STLZ960/4-7.62-V-YEŞİL-HC	50960045139 E	100
5	36.28	STLZ960/5-7.62-V-YEŞİL-HC	50960055139 E	100
6	43.90	STLZ960/6-7.62-V-YEŞİL-HC	50960065139 D	50
7	51.52	STLZ960/7-7.62-V-YEŞİL-HC	50960075139 D	50
8	59.14	STLZ960/8-7.62-V-YEŞİL-HC	50960085139 D	50
9	66.76	STLZ960/9-7.62-V-YEŞİL-HC	50960095139 D	50
10	74.38	STLZ960/10-7.62-V-YEŞİL-HC	50960105139 D	50
11	82.00	STLZ960/11-7.62-V-YEŞİL-HC	50960115139 D	50
12	89.62	STLZ960/12-7.62-V-YEŞİL-HC	50960125139 D	50
13	97.24	STLZ960/13-7.62-V-YEŞİL-HC	50960135139 D	50
14	104.86	STLZ960/14-7.62-V-YEŞİL-HC	50960145139 D	50
15	112.48	STLZ960/15-7.62-V-YEŞİL-HC	50960155139 D	50
16	120.10	STLZ960/16-7.62-V-YEŞİL-HC	50960165139 D	50

Teknik çizim

