

Teknik Veriler // STLZ960/..G-7.62-V-GREEN

7,62 mm boşluk

PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

Dikey pim şeridi

7,62 mm boşluk

Kapalı uçlar

Maks. 400 V

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PA 6.6

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-



Teknik Veriler // STLZ960/..G-7.62-V-GREEN

7,62 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	400 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Terminal Bloğu

AKZ960

AKZ4961

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

Teknik Veriler // STLZ960/..G-7.62-V-GREEN

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.24	STLZ960/2G-7.62-V-YEŞİL	50960025121 E	100
3	22.86	STLZ960/3G-7.62-V-YEŞİL	50960035121 E	100
4	30.48	STLZ960/4G-7.62-V-YEŞİL	50960045121 E	100
5	38.10	STLZ960/5G-7.62-V-YEŞİL	50960055121 E	100
6	45.72	STLZ960/6G-7.62-V-YEŞİL	50960065121 D	50
7	53.34	STLZ960/7G-7.62-V-YEŞİL	50960075121 D	50
8	60.96	STLZ960/8G-7.62-V-YEŞİL	50960085121 D	50
9	68.58	STLZ960/9G-7.62-V-YEŞİL	50960095121 D	50
10	76.20	STLZ960/10G-7.62-V-YEŞİL	50960105121 D	50
11	83.82	STLZ960/11G-7.62-V-YEŞİL	50960115121 D	50
12	91.44	STLZ960/12G-7.62-V-YEŞİL	50960125121 D	50
13	99.06	STLZ960/13G-7.62-V-YEŞİL	50960135121 D	50
14	106.68	STLZ960/14G-7.62-V-YEŞİL	50960145121 D	50
15	114.30	STLZ960/15G-7.62-V-YEŞİL	50960155121 D	50
16	121.92	STLZ960/16G-7.62-V-YEŞİL	50960165121 D	50

Teknik çizim

