

**Öne Çıkanlar**

- 2 ila 16 kutup
- Yatay pim şeridi
- 7,62 mm boşluk
- Kapalı uçlar
- 16 A'ya kadar yüksek akım pin şeridi
- Maks. 400 V

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,4 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Bakır alaşımı
-------------	---------------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // **STLZ960/..G-7.62-H-GREEN-HC**

7,62 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	400 V
Anma akımı	16 bir	16 bir	10 A	16 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Terminal Bloğu

AKZ960

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	15.24	STLZ960/2G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960025029 E	100
3	22.86	STLZ960/3G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960035029 E	100
4	30.48	STLZ960/4G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960045029 E	100
5	38.10	STLZ960/5G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960055029 E	100
6	45.72	STLZ960/6G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960065029 D	50
7	53.34	STLZ960/7G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960075029 D	50
8	60.96	STLZ960/8G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960085029 D	50
9	68.58	STLZ960/9G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960095029 D	50
10	76.20	STLZ960/10G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960105029 D	50
11	83.82	STLZ960/11G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960115029 D	50
12	91.44	STLZ960/12G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960125029 D	50
13	99.06	STLZ960/13G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960135029 D	50
14	106.68	STLZ960/14G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960145029 D	50
16	121.92	STLZ960/16G-7.62-H-YEŞİL-HC	50960165029 D	50

Teknik çizim

