

**Öne Çıkanlar**

2 ila 16 kutup

Yatay pim şeridi

7,62 mm boşluk

Sabitleme flanşlı

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,6 mm

Malzemeler

Dişli geçme, flanş

Pirinç

Kontak pimi

Pirinç

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PBT

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

7,62 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

BAZALT GRİ, RAL 7012

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	10 A	-	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Boşluk 7,62 mm)

Terminal Bloğu

AKZ965

AKZ4961

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000025
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

7,62 mm boşluk

Sipariş Verileri (Boşluk 7,62 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	25.82	STLZ965/2F-7.62-H-YEŞİL	50965026021 E	100
3	33.44	STLZ965/3F-7.62-H-YEŞİL	50965036021 E	100
4	41.06	STLZ965/4F-7.62-H-YEŞİL	50965046021 D	50
5	48.68	STLZ965/5F-7.62-H-YEŞİL	50965056021 D	50
6	56.30	STLZ965/6F-7.62-H-YEŞİL	50965066021 D	50
7	63.92	STLZ965/7F-7.62-H-YEŞİL	50965076021 D	50
8	71.54	STLZ965/8F-7.62-H-YEŞİL	50965086021 D	50
9	79.16	STLZ965/9F-7.62-H-YEŞİL	50965096021 D	50
10	86.78	STLZ965/10F-7.62-H-YEŞİL	50965106021 D	50
11	94.40	STLZ965/11F-7.62-H-YEŞİL	50965116021 D	50
12	102.02	STLZ965/12F-7.62-H-YEŞİL	50965126021 D	50
13	109.64	STLZ965/13F-7.62-H-YEŞİL	50965136021 D	50
14	117.26	STLZ965/14F-7.62-H-YEŞİL	50965146021 D	50
15	124.88	STLZ965/15F-7.62-H-YEŞİL	50965156021 D	50
16	132.50	STLZ965/16F-7.62-H-YEŞİL	50965166021 D	50

Teknik çizim

